SF 500-N

600 kg/24h

Tutti i modelli / All models: JF80C - JF125C - F120-N - F200-N - SF300-N - SF500-N - SFN1000-N - SFN2200-N

SF500-N 230V/1N/50Hz - Ice Flaker

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
SF500-N A		5030	2000	16	10.2	18	95	207	104	227	3,84
SF500-N W		5030	2000	16	8.7	185	95	207	104	227	2,75


24h Produzione Ghiaccio - Ice Production

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	**440**	**520**	**560**	**600**
50°	970	1146	1234	1323
21°	**420**	**500**	**540**	**580**
70°	926	1102	1190	1278
32°	**380**	**440**	**470**	**500**
90°	838	970	1036	1102
38°	**330**	**370**	**390**	**410**
100°	727	816	860	904

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	**480**	**540**	**570**	**600**
50°	1058	1190	1256	1323
21°	**470**	**530**	**560**	**590**
70°	1036	1168	1234	1300
32°	**460**	**520**	**550**	**580**
90°	1014	1146	1212	1278
38°	**450**	**513**	**540**	**570**
100°	992	1131	1190	1256




A Alimentazione elettrica
Electrical cable supply

B Attacco entrata acqua 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas

C Entrata acqua - raffr. acqua3/4" gas
Water inlet - cooled unit 3/4" gas

D Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm

E Attacco scarico acqua
Water drain ø 20 mm



NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit in installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation



Condensatore remoto Optional
Remote condenser Optional



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



DEPOSITO - BIN

D205 - D255 - D305 - D405-D505
UD500-UD700-DR140 - DR320


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 538 x 663 x 790
WxDxH(in): 21 3/16" x 26 2/16" x 31 2/16"

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 600 x 750 x 930
WxDxH(in): 23"10/16 x 29" 8/16 x 36" 10/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R404a GWP=3922

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat **6447 W**
Volume aria - Air Volume **1500 m³/h**

Castel MAC SpA a socio unico
Via del Lavoro, 9 - C.P. 172 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ITALY - EU
Tel. +39 0423.738452 - Fax +39 0423.722811 - www.jolyice.it - info@jolyice.it

Joly Ice