SF 300-N

330 kg/24h

Tutti i modelli / All models: JF80C - JF125C - F120-N - F200-N - SF300-N - SF500-N - SFN1000-N - SFN2200-N

SF300-N 230V/1N/50Hz - Ice Flaker

Dati Tecnici - Specifications

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	Lbs	kg	Lbs	Ton CO2 equiv.
SF300-N A		2650	1200	16	10.8	11	78	172	87	192	2,94
SF300-N W		2650	1200	16	9	115	78	172	87	192	2,35

Produzione Ghiaccio - Ice Production


24h

Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	**260**	**290**	**305**	**320**
50°	573	639	672	705
21°	**255**	**285**	**300**	**315**
70°	562	628	661	694
32°	**210**	**240**	**255**	**270**
90°	463	529	562	595
38°	**190**	**220**	**235**	**250**
100°	419	485	518	551

Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. aria Air Temp.	Temp. acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	**270**	**300**	**315**	**330**
50°	595	661	694	728
21°	**265**	**295**	**310**	**325**
70°	584	650	683	716
32°	**260**	**290**	**305**	**320**
90°	573	639	672	705
38°	**250**	**280**	**295**	**310**
100°	551	617	650	683




(A) Alimentazione elettrica
Electrical cable supply

(B) Attacco entrata acqua 3/4" gas
Water inlet connection 3/4" gas

(C) Entrata acqua - raffr. acqua3/4" gas
Water inlet - cooled unit 3/4" gas

(D) Uscita acqua condensazione ad acqua Ø 20 mm
Water outlet connection-Water condensation Ø 20 mm

(E) Attacco scarico acqua
Water drain ø 20 mm



NOTA:
Se l'apparecchio viene incassato, lasciare lo spazio tra 5 e 10 mm lateralmente alla macchina per facilitare il montaggio

NOTE:
If the unit in installed as a built-in / undercounter, between 5 and 10 mm in each side must be considered to allow for ease of installation



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



DEPOSITO - BIN

D105 - D155 - D205 - D255 - D305
D405 - DR140 - DR320


DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 538 x 663 x 650
WxDxH(in):21 3/16" x 26 2/16" x 25 10/16"

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 600 x 750 x 800
WxDxH(in): 23"10/16 x 29" 8/16 x 31" 8/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA 25%
ICE CONTAINS 25% RESIDUAL WATER

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS

220-240V / 50Hz / 1 — R404a GWP=3922

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 BAR (14 PSI)		5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat **3452 W**
Volume aria - Air Volume **1000 m³/h**

Castel MAC SpA a socio unico
Via del Lavoro, 9 - C.P. 172 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - ITALY - EU
Tel. +39 0423.738452 - Fax +39 0423.722811 - www.jolyice.it - info@jolyice.it